

Здесь вы найдете большой выбор станков с различными характеристиками, ценами и условиями покупки (готовые или под заказ).

По всем вопросам можете обращаться в нашу тех. поддержку. Мы поможем выбрать оптимальный для Вас станок, обсудим все условия покупки, доставки и настройки. Обязательно указывайте свой контактный номер телефона и город.



Модель	FX2000	FX2250	FX2500
Обрабатываемый объем, мм	2000x1000x200	2250x1250x200	2500x1500x200
Максимальная скорость движения (мм/мин)	До 15000	До 15000	До 15000
Максимальная скорость фрезерования (мм/мин)	12000	12000	12000
Высокоточные шарико-винтовые пары, мм на шаг	20 мм шаг 5 мм	20 мм шаг 5 мм	20 мм шаг 5 мм

Станки ЧПУ

Автор: Administrator

26.03.2014 22:18 - Обновлено 08.05.2014 22:06

Высокоточные шарико-винтовые пары	25 мм шаг 10 мм	25 мм шаг 10 мм	Зубчатая рейка
Зубчатая рейка на оси Y	Зубчатая рейка с модулем 3,65	Зубчатая рейка с модулем 3,65	Зубчатая рейка
Мощность шпинделя с водяным или воздушным охлаждением и инверторным управлением	24000 об/мин.)	24000	24000
Частота вращения шпинделя	DSP контроллер	DSP контроллер	DSP контроллер
Система ЧПУ	Поддерживает любой формат	Поддерживает любой формат	Поддерживает любой формат
Формат данных	220 В	220 В	220 В
Источник питания	Вес (кг)	Вес (кг)	Вес (кг)
220 В	420	540	650
Потребление энергии (кВт/ч) - 2,7	0,7 - 2,7	0,7 - 2,7	0,7 - 3,7
Базовая стоимость комплектации (в рублях)	Уточняйте!	Уточняйте!	Уточняйте!

Базовая комплектация поставки:

Станок ЧПУ

Двигатели шаговые 34HS, 4 шт.

Программное обеспечение для работы станка.

Программное обеспечение для обработки 2D файлов.

Программное обеспечение для обработки 3D файлов.

Блок управления

Router DSP

Шпиндель.

Описание преимуществ:

Станки применяются для механической обработки изделий из металлов, древесины и

пластмасс. Технологические возможности станка могут удовлетворить как профессионала с самыми разносторонними интересами, так и любителя. Малые габариты, низкий уровень шума, возможность подключения к бытовой электросети позволяют заниматься техническим творчеством на дому.

Закаленный шлифованный шпиндель (радиальное биение менее 0,009 мм), установленный на точные роликоподшипники класса точности P5. Закаленные и шлифованные направляющие станины (HRC 42 - 52). Радиальное биение токарного патрона менее 0,04 мм. Кнопка аварийной остановки.

Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта. Автоматическая продольная подача, направление не зависит от направления вращения шпинделя. Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта соответственно 0,04/0,01 мм. Нарезание метрических и дюймовых резьб. Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб. Закругленные зубья шестерен механизма подачи, работающие в масляной ванне. Выбор величины подачи и шага нарезаемых резьб рукояткой (в пределах диапазона). Кожух патрона с конечным выключателем. Подшипники высокой грузоподъемности. Металлокерамические подшипники ходового винта. Правое/левое вращение шпинделя.

Высокопроизводительный необслуживаемый двигатель. Защитный экран. Быстрый зажим пиноли эксцентриковым зажимным рычагом. Направляющие станины индуктивно закалены (HRC 42-52) и прецизионно отшлифованы. Трапецеидальная резьба ходового винта. Возможна установка системы ЧПУ. Отличная точность и большие возможности по очень хорошей цене.